

ヘッダーブロックCB HEADER BLOCK CB



特長

- 狭いスペースでも使用できるコンパクト設計。●ロックナットを締めるだけで自在な方向での固定が可能です。

仕様

使用流体	圧縮空気
使用温度範囲	-5~60°C
最高使用圧力	1MPa

材質

部品名	材質
本体	黄銅
固定プレート	鋼鉄

型式 Model	A	B	C	E	F	二重 Spanner Flats H	J	K	L	φM	φN	P	ネジサイズ Thread T	重量 Weight (g)
CB-203	123.0	54.0	42.0	9.0	40.0	30.0	19.5	2.0	25.0	11.0	7.0	P	44.0	407.6
CB-403	211.0												132	781.6
CB-603	299.0												220	1149.4
CB-803	387.0												308	1179.4

△ 操作上の注意

- 5°C以下の低温で使用する場合は、結露や凍結を防止するため、エアドライヤを通したドライエアをご使用下さい。
- 配管をする前に配管内をフラッシングしてゴミ等を除去して下さい。
- 本商品は必ずブラケットにて固定してご使用下さい。

Main Features

- Compact design.
- Secured in place with a locknut.

Specifications

Media	Compressed Air
Working temp. Range	-5~60°C
Max. Working Pressure	1Mpa

Materials

Parts	Material
Main Body	Brass
Fixed Plate	Chromate treated steel

寸法図/Dimensions

